InFocus
Collaboration That Works

Serie IN3130a

Proyectores Profesionales Para Trabajo y Admistración Vía Red Full 3D

Imágenes hermosas en ambientes luminosos

Fácil manejo y control vía red

Resoluciones XGA, WXGA y 1080p

www.infocus.com

Proyectores Profesionales Para Trabajo y Admistración Vía Red Full 3D

InFocus
Collaboration That Works

Mayor brillo y valor para la oficina o el aula conectadas

Agregue un proyector de red de alta potencia a su sala de reuniones o aula por un precio que se ajustará a su presupuesto limitado.

Obtendrá una calidad de imagen increíble y una reproducción de video sin interrupciones gracias a los dos puertos HDMI, incluso uno compatible con MHL. Maneje con facilidad el IN3130a en la red e instálelo rápidamente con los sistemas de control para salas de AMX y Crestron.

IN3134a	IN3136a	IN3138HDa
XGA	WXGA	1080p
1024 x 768	1280 x 800	1920 x 1080
4200 lúmenes	4500 lúmenes	4000 lúmenes
Alcance: 1,81 ~ 2,71	Alcance: 1,45 ~ 2,17	Alcance: 1,39 ~ 2,09

¿Por qué elegir la Serie IN3130a?

- Valor insuperable para presupuestos limitados
- Hasta 4500 lúmenes ANSI
- Relación de contraste 8000:1
- Zoom óptico de 1,5x
- NVIDIA 3DTV Play, tecnología Triple Flash 3D de 144 Hz
- Compatible con contenido 3D en Blu-ray, receptores de televisión por cable y otros
- Entradas HDMI 1.4 con MHL VGA y otras
- Conexión de red con RJ45
- Activador de pantalla
- Salida de audio variable y VGA

Impactante calidad de imagen

Con hasta 4500 lúmenes, alto nivel de contraste, rueda de color de seis segmentos y procesamiento de imagen DLP BrilliantColor™, la Serie IN3130a permite una proyección de imágenes de gran tamaño, brillantes y llenas de color incluso cuando las luces están encendidas y las persianas abiertas.

Amplia relación de alcance y de zoom

La relación de zoom de 1.5:1 y la amplia relación de alcance hacen posible que la Serie IN3130a sea fácil de instalar en una gran variedad de ambientes. También le añade versatilidad adicional al momento de transportarlo.

Portátil o fijo

Debido a su peso liviano, el gran nivel de brillo, la calidad de audio y las numerosas opciones de conectividad, el proyector de la Serie IN3130a estará listo para cualquier situación. Estas mismas características, sumadas al puerto de red RJ45, son las que lo convierten en un excelente producto para instalaciones fijas.

3D

La Serie IN3130a es compatible con múltiples formatos de 3D, entre los que se incluyen HDMI, Blu-Ray, transmisión en 3D, juegos de video y conectividad NVIDIA 3DTV de PC. El proyector IN3138HDa puede visualizar imágenes en 3D en Full-HD de 1080p a través de HDMI. Además, es compatible con lentes para 3D DLP Link™ de 144 Hz.

Audio

La Serie IN3130a incluye un altavoz de 10 W que permite escuchar audio en la mayoría de las salas de reuniones o aulas. No se necesitan equipos de audio adicionales.

Tecnología Triple Flash 3D

La Serie IN3130a usa la última tecnología Dark Chip 3 DLP® de Texas Instruments, controladores (DLP 0,65" 1080P s600 DC3) e incorpora la tecnología Triple Flash 3D. La tecnología Triple Flash 3D triplica la velocidad normal de cuadros en 3D de 48 Hz (24 para el ojo derecho y 24 para el izquierdo) a 144 Hz, lo que brinda una experiencia de 3D más envolvente y realista.

Conectividad

VGA x 2	RS232
HDMI 1.4	Entrada de audio de 3,5 mm
HDMI 1.4 con MHL	Entrada de audio estéreo RCA
S-Video	Salida de audio de 3,5 mm
Video compuesto	Salida para monitor (VGA)
RJ45	Activador de 12 V

Tablas de distancia

IN3134a

Medida diagonal de la pantalla (pantalla de 4:3)		Distancia de proyección			
		Pulgadas		Metros	
Pulgadas	Metros	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.
77	1,9558	111,50	166,94	2,83	4,24
82	2,0828	118,74	177,78	3,02	4,52
92	2,3368	133,22	199,46	3,38	5,07
100	2,5400	144,80	216,80	3,68	5,51
110	2,7940	159,28	238,48	4,05	6,06
119	3,0226	172,31	257,99	4,38	6,55
133	3,3782	192,58	288,34	4,89	7,32
159	4,0386	230,23	344,71	5,85	8,76

IN3136a

Medida diagonal de la pantalla (pantalla de 16:10)		Distancia de proyección			
		Pulgadas		Metros	
Pulgadas	Metros	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.
77	1,9558	82,99	124,20	2,11	3,15
82	2,0828	88,38	132,26	2,24	3,36
92	2,3368	99,16	148,39	2,52	3,77
100	2,5400	107,78	161,29	2,74	4,10
110	2,7940	118,56	177,42	3,01	4,51
119	3,0226	128,26	191,94	3,26	4,88
133	3,3782	143,34	214,52	3,64	5,45
159	4,0386	171,37	256,46	4,35	6,51

IN3138HDa

Medida diagonal de la pantalla (pantalla de 16:9)		Distancia de proyección			
		Pulgadas		Metros	
Pulgadas	Metros	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.
77	1,9558	93,28	140,26	2,37	3,56
82	2,0828	99,34	149,37	2,52	3,79
92	2,3368	111,46	167,59	2,83	4,26
100	2,5400	121,15	182,16	3,08	4,63
110	2,7940	133,26	200,38	3,38	5,09
119	3,0226	144,17	216,77	3,66	5,51
133	3,3782	161,13	242,27	4,09	6,15
159	4,0386	192,63	289,63	4,89	7,36

Conectividad a los dispositivos más recientes del mercado

Este proyector ofrece numerosas opciones de conectividad, entre las que se incluyen dos puertos HDMI (uno compatible con MHL para dispositivos móviles) y múltiples puertos de audio. Proyecte imágenes desde equipos PC o Mac, fuentes de video, tabletas y teléfonos inteligentes.

MHL™ Mobile High-Definition Link

Soporte de red

Con la Serie IN3130a, su gerente de TI y equipo técnico podrán manejar y controlar el proyector igual que si fuera una impresora: de manera remota. Como resultado, se ahorrará tiempo y dinero en tareas de rutina como resolución de problemas y mantenimiento. Además, cuando las personas que realicen las presentaciones necesiten asistencia técnica, podrán obtenerla de manera instantánea a través de la red.

Control digital

Conéctese a su proyector de la Serie IN3130a a través de su red de TI y contrólelo de la misma manera con Crestron Roomview y AMX Device Discovery. Roomview permite una operación instantánea e intuitiva del proyector sin necesidad de un procesador de control o programación personalizada. También puede usar un controlador AMX para detectar y configurar su proyector de manera dinámica con el con el controlador adecuado para control remoto.

Especificaciones*

	IN3134a	IN3136a	IN3138HDa
Panel/resolución nativa	DLP 0,55" XGA s450, 1024 x 768	DLP 0,65" WXGA s450, 1280 x 800	DLP 0,65" 1080p s600 DC3, 1920 x 1080
Procesador de datos	DDP4421		DDP4422
Brillo (máx. de lúmenes ANSI)	4200 lúmenes (3700 lúmenes en modo Eco)	4500 lúmenes (4000 lúmenes en modo Eco)	4000 lúmenes (3200 lúmenes en modo Eco)
Uniformidad de brillo (normal)	80 %		
Vida útil de la lámpara**	3000 horas (modo estándar), 4000 horas (modo Eco) y 7000 horas (modo Eco Blanking***)		
Relación de contraste (normal)	8000:1		
Conexiones de entrada	VGA x 2, HDMI 1.4a con MHL, HDMI 1.4a, S-Video, video compuesto, entrada de audio estéreo RCA (I/D), entrada de audio estéreo de 3,5 mm		
Conexiones de salida	Salida VGA, salida de audio estéreo de 3,5 mm		
Control	RS-232, controlador de pantalla de 12 V, mini USB tipo B (servicio)		
	Función de control LAN: Crestron/AMX/TelNet/Extron		
Red	RJ45		
3D	Compatible con los principales estándares 3D de proyectores DLP, entre los que se incluyen el contenido 3D de discos Blu-ray, receptores de televisión por cable, servicios de transmisión por antena, PC y otros (a través de HDMI a 1080p). Se requieren lentes 3D DLP Link™ de 144 Hz.		
Rueda de color	6 segmentos		
Reproducción de colores	Gráficos: mil millones de colores reales de 30 bits, videos: mil millones de colores reales de 30 bits		
Tipo de lente	Zoom manual, enfoque manual		
Relación de zoom	Zoom óptico: 1.5:1		
Distancia de proyección	1,2-10 m (3,94-32,8 ft)		
Tamaño de la pantalla de proyección	0,55-6,9 m (21,8-271,9 in)	0,65-8,15 m (25,7-320,9 in)	0,66-8,25 m (25,9-324,9 in)
Relación de alcance (D/A)	1,81 ~ 2,71	1,45 ~ 2,17	1,39 ~ 2,09
Desplazamiento óptico	+15 % +/- 10 %		
Relación de aspecto	4:3 (nativa), 16:9 y 16:10/selectiva: nativa/de ajuste al aspecto/formato buzón	16:10 (nativa), 4:3 y 16:9/selectiva: nativa/de ajuste al aspecto/formato buzón	16:9 (nativa), 4:3 y 16:10/ selectiva: nativa/de ajuste al aspecto/formato buzón
Corrección trapezoidal	+/- 40° (solamente vertical)		
Frecuencia H-Sync	15, 30-90 KHz		
Frecuencia V-Sync	43-85 Hz (120 Hz)		
Compatibilidad de datos	VGA, SVGA, XGA, SXGA, Macintosh		
Compatibilidad de video	NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM, 480i/480p/720p/1080p		
Ruido acústico	37 dB (modo estándar), 35 dB (modo Eco)		
Altavoz incorporado	Altavoz mono de 10 w		
Fuente de alimentación	Entrada de CA de 100~240 V (selección automática de rango)		
Consumo de energía (máximo)	340 W (modo estándar), 290 W (modo Eco), <0,5 W (modo de espera)		
Medidas del producto (ancho x prof. x alt.)	285 x 261 x 121,8 mm / 11,2 x 10,3 x 4,8 in		
Peso del producto	3,15 kg / 6,94 lb		
Dimensiones de embalaje	369 x 392 x 208 mm / 14,5 x 15,4 x 8,2 in		
Peso de embalaje	4,65 kg / 10,25 lb		
Funciones de seguridad	Ranura para bloqueo de seguridad, barra de seguridad		
Accesorios en el embalaje	Cable de alimentación, cable VGA, control remoto, Guía de inicio rápido, Manual de usuario en CD		
Garantía	2 años (proyector), 6 meses (lámpara), 90 días (accesorios)		
Idiomas del menú	Inglés, alemán, francés, español, portugués, chino simplificado, chino tradicional, ruso		
Certificaciones	FCC, UL/cUL, CE+, TUV-GS, CU-PCT, PSB		

* Las especificaciones, los términos y las ofertas de los productos se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso.
** La vida útil de la lámpara puede variar según el ambiente y el uso que se le dé al proyector. Diferentes condiciones, como la temperatura, la altitud y el encendido o apagado rápido del proyector pueden afectar la vida útil de la lámpara.
*** La cantidad de horas de uso en modo Eco Blanking se determina según una combinación de los usos normal y bajo del proyector mientras se use la característica Eco Blanking. Se necesita un control remoto opcional para la activación de la característica.

Accesorios opcionales

Lámpara de repuesto (SP-LAMP-092)
Soporte universal para techo (PRJ-MNT-UNIV)
Adaptador inalámbrico LiteShow (INLITESHOW4)
Estuche (CA-SOFTCASE-MTG)
Maletín de viaje ATA (CA-ATA-MTG2)
Garantías extendidas (PROJ-EW1YR-MC, PROJ-EW2YR-MC)
Lentes para 3D DLP Link XPAND (X103-EDUX3-R1)
Cables y adaptadores

Proyección inalámbrica con LiteShow 4

Añada la función opcional InFocus LiteShow 4 (INLITESHOW4) para lograr una proyección inalámbrica fácil y poderosa de su contenido.

- Proyección uniforme de video de 1080p
- Los invitados se conectan fácilmente para realizar sus proyecciones
- Los dispositivos móviles pueden realizar proyecciones desde cualquier lugar
- Realice proyecciones de cuatro fuentes al mismo tiempo
- Cree un punto de acceso inalámbrico seguro a la red
- Conecte LiteShow 4 a cualquier proyector o pantalla o realice proyecciones a través de HDMI o VGA

©2015 InFocus Corporation. Todos los derechos reservados. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. InFocus e InFocus Collaboration That Works son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de InFocus Corporation en los Estados Unidos y otros países. DLP, el logotipo de DLP y el medallón de DLP son marcas comerciales de Texas Instruments. Todas las marcas comerciales se utilizan con autorización previa o a fines de identificación y son propiedad de sus respectivas compañías. InFocus-IN3134a-IN3136a-IN3138HDa-Datasheet-LA-10JUN15.

InFocus
Collaboration That Works